

AVANT® Serie 600

Combinación perfecta de potencia y maniobrabilidad

- Hidráulicos auxiliares de alto caudal hacen funcionar cualquier implemento
- Maneja cargas de hasta 1.000 kg
- Velocidad de transporte hasta 22 km/h (Avant 640)
- Lo suficientemente compacta como para trabajar en lugares estrechos



Ruedas

Medida de ruedas	Perfil	Anchura de maquina
27 x 8.50 - 15*	tractor	1030 mm
23 x 8.50 - 12	tractor o césped	1080 mm
23x10.50-12	tractor o césped	1130 mm
26 x 12.00 - 12	tractor o césped	1290 mm
320/60 - 12	tractor	1290 mm
26,5 x 14.00 - 12	césped	1480 mm

*) Unas ruedas mas grandes aumentaran la altura de la máquina en 13 mm

Altura con cabina

Ruedas	23x10.50-12	26x12.00-12 o 320/60-12	27x8.50-15
Cabina L	2020 mm	2035 mm	2048 mm
Cabina LX	2010 mm	2025 mm	2038 mm
Cabina DLX	2030 mm	2045 mm	2058 mm
DLX con A/A en el techo	2166 mm	2181 mm	2194 mm

Modelo	AVANT 630	AVANT 635	AVANT 640
Longitud	2550 mm	2550 mm	2550 mm
Anchura	consulte la tabla	consulte la tabla	consulte la tabla
Altura	2035 mm	2035 mm	2035 mm
Peso	1330 + 170 kg	1360 + 170 kg	1420 + 170 kg
Ruedas estándar	26x12.00-12" césped/TR	26x12.00-12" césped/TR	26x12.00-12" césped/TR
Transmisión, tracción	hidrostática	hidrostática	hidrostática
Fuerza de arrastre	1200 kp	1200 kp	1400 kp
Velocidad máxima de marcha	14 km/h	14 km/h	11/22 km/h (2 velocidades)
Caudal de aceite hidráulica auxiliar /presión	44 l/min 200 bar	66 l/min 200 bar	66 l/min 200 bar
Radio de giro interior/exterior	900 / 2190 mm	900 / 2190 mm	900 / 2190 mm
Máxima elevación (con bastidor telescópico)	2835 mm	2835 mm	2835 mm
Capacidad máxima de elevación (hidraul.)	1800 kg	1800 kg	1800 kg
Carga de inclinación*	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Fuerza máxima de arranque/50 cm.	1250 kg	1250 kg	1250 kg
Marca y tipo de motor	Kubota D 1105	Kubota V1505	Kubota V1505
Potencia de motor (ISO Bruto)	19 kW (26 hp)	28 kW (37,5 hp)	28 kW (37,5 hp)
Combustible	Diesel	Diesel	Diesel

*) La carga va 400mm delante de la placa del accesorio, incluyendo el peso del accesorio (70kg)